



VENKOVNÍ INSTALACE (viz obrázek)

- elektrická přípojka 3x400V/50Hz, 5-kolíková
- zásuvka 16A
- elektrická přípojka musí být po revizi
- umístění min 0,6 m od země (viz obrázek)
- instalaci a revizi provádí odborná firma
- plynová přípojka zakončena kulovým kohoutem G1/2" s vnějším závitem
- před kulovým kohoutem musí být měřicí plynoměr (schválen pro měření za účelem stanovení daně)
- umístěn min 0,5 od země (viz obrázek)
- umístění a revizi provádí odborná firma

ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT UMÍSTĚNO:

- pod okny
- v místech možné kumulace plynu
- v místech, kde by se mohl od zařízení odrážet hluk do okolních obytných oblastí
- kde by hrozil pád sněhu na zařízení (pod převisem střechy)
- kde by mohlo dojít k poškození jinými vozidly
- na přímém slunci tak, aby byl omezen vstupní a výstupní otvor určen pro chlazení zařízení

Zařízení je doporučeno umístit pod přístřešek, kde bude chráněno proti povětrnostním vlivům
 Při plnění nesmí dojít ke křížení komunikace pro pěší či vozidla plnicí hadicí

VNITŘNÍ INSTALACE

- instalace musí odpovídat příslušným místním požárním a ostatním předpisům
- vývody z pojišťovacích ventilů musí být vyvedeny mimo místnost do venkovního prostoru bez možnosti jejich zablokování
- přípojky elektřiny a plynu jsou provedeny obdobně jako u venkovní instalace